

D-ai C27 シリーズ

新世代COB LEDディスプレイ



COB LEDと高集積構造の軽量スリムフレーム

品番	DC2709	DC2712
ハードパラメーター		
LEDタイプ	COB	
LED画素ピッチ (mm)	0.953	1.27
寸法 (W×H×D)(mm)	610×343×31	
解像度 (ピクセル)	640×360	480×270
質量 (kg)	4.4	
フレーム	アルミ	
モジュール寸法 (W×H)(mm)	152.5×171.5	
光学パラメーター		
輝度 (nit)	550	
リフレッシュレート (Hz)	3840	
グレースケール (bit)	15	
色温度 (K)	6500	
視野角 (水平/垂直)	170°/170°	
駆動方式	1/36	1/68
電氣的パラメーター		
電圧 (V)	AC100~240V	
消費電力 (最大/平均)(W/㎡)	287/97	263/89
環境パラメーター		
保管温度/湿度	- 10℃~60℃/10%RH~60%RH	
動作環境温度/湿度	- 10℃~40℃/10%RH~85%RH	
IP規格	IP40	
メンテナンス	フロント	

注意:仕様は参考用であり、予告なく変更されることがあります。

D-ai
株式会社ダイエン



<https://www.daien.jp>

本社 / 大阪営業所

〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町 1-4-28

TEL : 072(240)7701 FAX : 072(240)7702

関東営業所

〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町 1-10-5

TEL : 045(510)4330 FAX : 045(510)4403

福岡営業所

〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田 2-7-1

TEL : 092(415)5660 FAX : 092(415)5661